

TECHNIK KATALOG // TECHNICAL CATALOGUE


DICHTPROFILE // SEALS

DUSCHTÜR-SYSTEM // SHOWER DOOR SYSTEM


Dichtprofile // seals

Allgemeine Dichtprofile // seals in general


Klebe-Dichtprofile // self-adhesive seals




Aufsteck-Dichtprofile für Glasstärke 6+8 mm // slip on seals for 6+8 mm glass



Aufsteck-Dichtprofile für Glasstärke 10+12 mm // slip on seals for 10+12 mm glass



Schwallschutz und Trägerprofil // threshold and wall attachment bar



AUF EINEN BLICK // AT A GLANCE

Spezielle Informationen zu unseren Klebe-Dichtprofilen für Duschtür-Systeme
Special informations on our self-adhesive seals for shower systems

Klebe-Dichtprofile <i>self-adhesive seals</i>	Art.Nr. <i>art.no.</i>	Basismaterial <i>base material</i>	Winkel <i>angle</i>	Länge <i>length</i>	ESG ⁵⁾ - Stärke <i>tempered glass ⁵⁾ thickness</i>		
					8 mm	10 mm	12 mm
Klebe-Dichtprofile <i>self-adhesive seals</i>	69230	Hart-/Weich-PVC <i>rigid/soft PVC</i>	90°	2500	●	●	●
	69231	●	90°	6000	●	●	●
	69240	●	90°	2500	●	●	●
	69250	●	90°	2500	●	●	●
	69260	●	180°	2500	●	●	●
	69270	●	180°	2500	●	●	●

Lieferung // Delivery

- standardmäßig lieferbar
standard available
- ⊗ für Lieferung sind Angaben des Kunden erforderlich
details by the client are necessary for the delivery
- für Lieferung ist Rücksprache erforderlich
consultation is necessary for the delivery

Lieferbare Oberflächen gemäß aktueller Preisliste
Available surfaces according to current pricelist

Hinweis:

- ¹⁾ gestreckte Länge (Außenkante)
- ³⁾ Passend für Dichtprofile für die Glasstärke 6-8 mm
- ⁵⁾ Nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung nach DIN EN 14428:2015. Die Profilschere (Art.-Nr. 99339) ist ein notwendiges Werkzeug für die Montage von Dichtprofilen. Siehe unter „Allgemeines Zubehör“

Information:

- ¹⁾ stretched length (outer edge)
- ³⁾ suitable for seals for a glass thickness of 6-8 mm
- ⁵⁾ According to European Norm (DIN EN 12150-1:2000) and supplement according to DIN EN 14428:2015
The seal cutter (art.no. 99339) is a necessary tool for mounting of seals. Please look under „general accessories“

AUF EINEN BLICK // AT A GLANCE

Spezielle Informationen zu unseren Dichtprofilen für Duschtür-Systeme
Special informations on our seals for shower systems

Aufsteck- Dichtprofile <i>slip on seals</i>	Art.Nr. <i>art.no.</i>	Basismaterial <i>base material</i>	Winkel <i>angle</i>	Länge <i>length</i>	gebogen für <i>bent for round</i>		ESG ⁵⁾ - Stärke <i>tempered glass</i> ⁵⁾ <i>thickness</i>			
					Radius in mm		in mm			
					500	550	6	8	10	12
Magnetprofile <i>magnetic seals</i>	69000	●	135°	2010			●	●		
	69001	●	135°	2500			●	●		
	69010	●	90°	2010			●	●		
	69011	●	90°	2500			●	●		
	69020	●	180°	2010			●	●		
	69021	●	180°	2500			●	●		
	69420	●	180°	2250					●	●
	69310	●	180°	2010			●	●		
	69311	●	180°	2500			●	●		
	69025	●	90° - 180°	2010			●	●		
	69026	●	90° - 180°	2500			●	●		
	69410	●	90°	2250					●	●
	69400	●	135°	2250					●	●
	69430	●	180°	2250					●	●
	Dichtungen <i>seals</i>	69030	●		2010			●	●	
69031		●		2500			●	●		
69460		●		2250					●	●
69040		●	90°	2010			●	●		
69041		●	90°	2500			●	●		
69440		●	90°	2250					●	●
69050		●	180°	2010			●	●		
69051		●	180°	2500			●	●		
69445		●	180°	2250					●	●
69060		●	135°	2010			●	●		
69061		●	135°	2500			●	●		
69090		●	135°	2010			●	●		
69091		●	180°	2500			●	●		
69100		●	180°	2010			●	●		
69101		●		2500			●	●		
69104		●		ca.1150 ¹⁾	●	●	●	●		
69105		●		2010			●	●		
69106		●		2500			●	●		
69110		●	180°	2010			●	●		
69111		●	180°	2500			●	●		

Wichtige Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. // Important information can be found on the next page

AUF EINEN BLICK // AT A GLANCE

Spezielle Informationen zu unseren Dichtprofilen für Duschtür-Systeme
Special informations to our seals for shower systems

Aufsteck- Dichtprofile <i>slip on seals</i>	Art.Nr. <i>art.no.</i>	Basismaterial <i>base material</i>	Winkel <i>angle</i>	Länge <i>length</i>	gebogen für Runddusche <i>bent for round shower</i>		ESG ⁵⁾ - Stärke <i>tempered glass ⁵⁾ thickness</i>			
					Radius in mm		in mm			
					500	550	6	8	10	12
Dichtungen <i>seals</i>	69120	●		2010			●	●		
	69140	●		2010			●	●		
	69143	●		ca.1150 ¹⁾	●	●	●	●		
	69160	●		2010			●	●		
	69161	●		2500			●	●		
	69171	●		2500				●		
	69175	●		2010			●	●		
	69176	●		2500			●	●		
	69470	●		2250					●	●
	69450	●		135°	2250				●	●

Dichtprofil-Zubehör <i>seals accessoires</i>	Art.Nr. <i>art.no.</i>	Basismaterial <i>base material</i>		Winkel <i>angle</i>	Länge <i>length</i>	gebogen für Runddusche <i>bent for round shower</i>	
		Aluminium <i>aluminum</i>	Akryl <i>acrylics</i>			Radius in mm	
						500	550
Trägerprofile <i>wall attachment bars</i>	69150 ³⁾	●			2000		
	69151 ³⁾	●			2500		
	69154 ⁴⁾	●			2250		
Schwellschutz <i>threshold</i>	69070	●			1800		
	69071	●			ca. 1044 ⁴⁾	●	
	69074	●			ca. 1123 ⁴⁾		●
	69075	●			ca. 775 ⁴⁾	●	
	69076	●			ca. 855 ⁴⁾		●
	69072		●	90°			
	69073		●				
	69080		●		1000		
	69081		●		2000		
	69130		●		1000		
	69131		●		2000		

Lieferung // Delivery

- standardmäßig lieferbar
standard available
 - ⊗ für Lieferung sind Angaben des Kunden erforderlich
details by the client are necessary for the delivery
 - für Lieferung ist Rücksprache erforderlich
consultation is necessary for the delivery
- Lieferbare Oberflächen gemäß aktueller Preisliste
Available surfaces according to current pricelist

Hinweis:

- ¹⁾ gestreckte Länge (Außenkante)
- ³⁾ Passend für Dichtprofile für die Glasstärke 6-8 mm
- ⁴⁾ Passend für Dichtprofile für die Glasstärke 10-12 mm
- ⁵⁾ Nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung nach DIN EN 14428:2015. Die Profilschere (Art.-Nr. 99339) ist ein notwendiges Werkzeug für die Montage von Dichtprofilen. Siehe unter „Allgemeines Zubehör“


Information:

- ¹⁾ stretched length (outer edge)
- ³⁾ suitable for seals for a glass thickness of 6-8 mm
- ⁴⁾ suitable for seals for a glass thickness of 10-12 mm
- ⁵⁾ According to European Norm (DIN EN 12150-1:2000) and supplement according to DIN EN 14428:2015. The seal cutter (art.no. 99339) is a necessary tool for mounting of seals. Please look under „general accessories“


Dichtprofile: Montage und Pflege

Beispiele

A Aufsteck - Dichtprofile // slip on - seals



B Klebe - Dichtprofile // stick on - seals



Dichtprofile

Dichtprofile sind aus PVC in der Kombination hart (weitgehend transparent), weich (Weichanteil mit strukturierter Oberfläche), gefertigt.

- A** Aufsteck - Dichtprofile werden stirnseitig auf die Glaskante aufgeschoben und können bauseitige Maßtoleranzen ausgleichen.
- B** Klebe - Dichtprofile werden stirnseitig auf die Glaskante aufgeklebt. Klebe - Dichtprofile benötigen ein passgenaues Spaltmaß von +0/-1mm .

Gegebenenfalls können Klebe - Dichtprofile durch ein entsprechendes Aufsteck - Dichtprofil ausgetauscht werden. (bei 8 mm Glasdicke sind die Spaltmaße gleich). Die Profile bitte zeitnah verarbeiten.

Glasart / Glasdicke

Die Dichtprofile sind nicht für alle Glasdicken erhältlich. Bitte die möglichen Glasdicken prüfen. Die Dichtprofile sind zur Montage an Einscheibensicherheitsglas geeignet. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung nach DIN EN 14428: 2015 zu verarbeiten.

Hinweis Glaskanten

Bevor die Dichtprofile aufgesetzt, bzw. aufgeklebt werden, Gläser im Bereich der Glaskante reinigen.

Montagetemperatur

Die Montage der Dichtprofile sollte bei Raumtemperatur (ca. 20°C - 23°C) erfolgen.

Montage der Dichtprofile

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Dichtprofile ganz auf die Glaskante aufschieben bzw. aufkleben.

Die Dichtfunktion übernimmt die weiche Dichtlippe bzw. der weiche Dichtschlauch.

Beim Zuschnitt der Profile ist darauf zu achten, dass keine scharfkantigen Profilecken entstehen.

Pflege-/Wartungshinweis

Dichtprofile unterliegen einer natürlichen Alterung.

Je nach Dauer und Intensivität der UV-Einstrahlung, Anzahl der Reinigungsintervalle, sowie den örtlichen Gegebenheiten, kann dieser Prozess früher oder später einsetzen.

Dichtprofile sind Verschleißartikel.

Dichtprofile dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden.

Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.


Lagerung

Bitte folgende Punkte bei der Lagerung der Profile beachten:

- Nur verpackt und nicht in der Nähe von geruchsbildenden Stoffen lagern (z.B. Gummi)
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Trocken lagern
- Lagertemperatur max. 30°

Seals: mounting and care

Examples



Seals

Seals are produced out of PVC in the combination hard (mostly transparent), soft (soft portion with a structured surface).

- A** Slip on - seals are pushed to the front end edge of the glass and can balance on-site tolerances.
- B** Stick on - seals are glued onto the front end edge of the glass. Stick on - seals require a accurately fit clearance of +0 /-1mm.

If desired, stick on - seals can be replaced by an appropriate slip on - seal.
 (for 8 mm glass thickness, the dimensions of fit clearance are the same).
 The profiles please promptly process.

Glasstyp / glass thickness

The seals are not available for all glass thicknesses. Please check the possible glass thicknesses. The seals are appropriate for mounting on tempered safety glass. Tempered safety glass must be handled in accordance with the DIN EN 12150-1:2000 and the supplemental DIN EN 14428: 2015.

Advice in reference to glass edges

Clean the glass in the vicinity of the glass edge, before the seal is attached.

Mounting temperature

Seals should be mounted in room temperature (app.20°C–23°C).

Mounting of the seals

The mounting should only be carried out by an expert. Slide or glue the seal completely on to the glass edge. The soft seal lip/ seal tube performs the sealing function. Make sure not to create any sharp-edged seal corners during the laying out of the seal.

Care advice

Seals are subject to natural aging. This process can start sooner or later, depending on the duration and intensity of exposure to UV-rays, number of cleaning intervals, as well as the local conditions. Seals are abrasion articles. Seals should only be cleaned with warm water and a damp, soft cloth (microfibre) and, if necessary, dried. Caustic or aggressive cleaners, for example alkaline cleaners or cleaners containing chlorine, should not be used. Abrasives, such as steel wool, or solvents should also not be used.

Storage

Note the following points when storing the profiles:



- store only packaged and not near odor-forming substances (eg rubber)
- Protect from direct sunlight
- Store in dry conditions
- Storage temperature max. 30 °

Klebe-Dichtprofile // self-adhesive seals

Art.Nr. // art.no. 69230 / 69231

Streifdichtung // bulb seal

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69230	2500 mm	8; 10 und 12 mm
69231	6000 mm	8; 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69240

Streifdichtung mit Steg // bulb seal with strip

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69240	2500 mm	8; 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Klebe-Dichtprofile // self-adhesive seals

Art.Nr. // art.no. 69250

Magnetprofil 90° // magnetic seal 90°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
69250 2500 mm 8; 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69260

Magnetprofil 180° // magnetic seal 180°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
69260 2500 mm 8; 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm






Klebe-Dichtprofile // self-adhesive seals

Art.Nr. // art.no. 69270

Magnetprofil 180° // magnetic seal 180°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
 69270 2500 mm 8; 10 und 12 mm

Ansicht (Z)
 view



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69000 / 69001

Magnetprofil 135° // magnetic profile 135°

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69000	2010 mm	6 und 8 mm
69001	2500 mm	6 und 8 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69010 / 69011

Magnetprofil 90° // magnetic profile 90°

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69010	2010 mm	6 und 8 mm
69011	2500 mm	6 und 8 mm



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm





Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69020 / 69021

Magnetprofil 180° // magnetic profile 180°

Art.Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69020	2010 mm	6 und 8 mm
69021	2500 mm	6 und 8 mm

Ansicht view (Z)



Besonderheiten // Features







Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69310 / 69311

Magnetprofil 180° // magnetic profile 180°

Art.Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69310	2010 mm	6 und 8 mm
69311	2500 mm	6 und 8 mm

Ansicht view (Z)



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm


Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69025 / 69026


Magnetprofil 90°-180° // magnetic profile 90°-180°

Art.Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69025	2010 mm	6 und 8 mm
69026	2500 mm	6 und 8 mm

Ansicht 
view



Diese Seite immer außen
this side always outside



α	X 6 mm Glas 6 mm glass [mm]	X 8 mm Glas 8 mm glass [mm]
90°	20	23
100°	19	21
110°	18	20
120°	17	19
130°	16	19
140°	16	18
150°	15	17
160°	15	17
170°	14	17
180°	14	16

Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69030 / 69031

Streifdichtung // bulb seal

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69030	2010 mm	6 und 8 mm
69031	2500 mm	6 und 8 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69040 / 69041

Eckanschlagprofil 90° // corner arrester profile 90°

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69040	2010 mm	6 und 8 mm
69041	2500 mm	6 und 8 mm



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm




Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69050 / 69051

Frontanschlagprofil 180° // front arrester profile 180°

Art.Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69050	2010 mm	6 und 8 mm
69051	2500 mm	6 und 8 mm

Ansicht view (Z)



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69060 / 69061

Wasserabweisprofil // profile

Art.Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69060	2010 mm	6 und 8 mm
69061	2500 mm	6 und 8 mm

Ansicht view (Z)



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69090 / 69091

Mitteldichtprofil für fluchtende Duschtür-Anordnung // profile for flush shower door arrangement

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69090	2010 mm	6 und 8 mm
69091	2500 mm	6 und 8 mm



Besonderheiten // Features




Alle Angaben in mm // all details in mm



Art.Nr. // art.no. 69100 / 69101

unteres Wasserabweisprofil mit Lippe 135° // profile bottom with drip rail lip 135°


Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69100	2010 mm	6 und 8 mm
69101	2500 mm	6 und 8 mm




Ansicht view (Z)




Art.-Nr. // art. nr. 69070




Art.-Nr. // art. nr. 69070




Art.-Nr. // art. nr. 69080




Art.-Nr. // art. nr. 69080



Art.-Nr. // art. nr. 69130



Art.-Nr. // art. nr. 69130



Besonderheiten // Features




Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69104

unters Wasserabweisprofil mit Lippe 135°, gebogen für Rundduschen, R=500/550 //
 profile bottom with drip rail lip 135°, bent for circular shower glass, R=500/550

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness	passend für Wannenradius // suitable for tub radius
69104	ca. 1150 mm	6 mm	500 mm und 550 mm



Besonderheiten // Features




Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69105 / 69106

Wasserabweisprofil mit Lippe fluchtend // profile with drip rail lip

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69105	2010 mm	6 und 8 mm
69106	2500 mm	6 und 8 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69110 / 69111

Mitteldichtprofil für überlappende Duschtür-Anordnung // profile for overlapping shower door arrangement

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69110	2010 mm	6 und 8 mm
69111	2500 mm	6 und 8 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69120

Hart-Weich Lippendichtung // wipe bottom

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69120	2010 mm	6 und 8 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69140

Wasserabweisprofil unten mit Streifdichtung // profile bottom with bulb seal

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
69140 2010 mm 6 und 8 mm



Besonderheiten // Features







Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69143

Wasserabweisprofil unten mit Streifdichtung, gebogen für Rundduschen, R=500/550 (ca. 1150 mm Länge) // profile bottom with bulb seal, bent for circular shower glass, R=500/550 (app. 1150 mm length)

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness passend für Wannenradius // suitable for tub radius
69143 ca. 1150 mm 6 mm 500 mm und 550 mm



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm




Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69160 / 69161

Dichtprofil seitlich mit Lippe 135° // edge wipe 135°

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69160	2010 mm	6 und 8 mm
69161	2500 mm	6 und 8 mm

Ansicht view (Z)



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69171

Dichtprofil mit Lippe für Schiebetüren // seal with sealing lip for sliding doors

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69171	2500 mm	8 mm

Ansicht view (Z)



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69175 / 69176

Dichtprofil mit Lippe für Schiebetüren // seal with sealing lip for sliding doors

Art.Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69175	2010 mm	8 mm
69176	2500 mm	8 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69400

Magnetprofil 135° // magnetic profile 135°

Art.Nr. // art.no.	Länge // Length	ESG-Stärke // tempered glass thickness
69400	2250 mm	10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69410

Magnetprofil 90° // magnetic profile 90°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
 69410 2250 mm 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69420

Magnetprofil 180° // magnetic profile 180°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
 69420 2250 mm 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69430

Magnetprofil 180° // magnetic profile 180°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
69430 2250 mm 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69440

Eckanschlagprofil 90° // corner arrester profile 90°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
69440 2250 mm 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69445

Frontanschlagprofil 180° // front arrester profile 180°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
69445 2250 mm 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69450

Wasserabweisprofil unten mit Lippe 135° // profile bottom with drip rail lip 135°

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
69450 2250 mm 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

Art.Nr. // art.no. 69460

Streifdichtung // bulb seal

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
 69460 2250 mm 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69470

Mitteldichtprofil für fluchtende Duschtür-Andordnung // profile for flush shower door arrangement

Art-Nr. // art.no. Länge // Length ESG-Stärke // tempered glass thickness
 69470 2250 mm 10 und 12 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Dichtprofil-Zubehör // seals accessoires

Art.Nr. // art.no. 69072

Schwallschutz-Verbindungsstück, 90° // threshold connecting piece, 90°



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69070

Schwallschutz // threshold

Art.-Nr. // art.no. Länge // Length
69070 1800 mm



Besonderheiten // Features





Alle Angaben in mm // all details in mm

Dichtprofil-Zubehör // seals accessoires

Art.Nr. // art.no. 69071 / 69074 / 69075 / 69076

Schwallschutz gebogen, für Runddusche // bent threshold, for circular shower door





Art-Nr. // art.no. 69071 500 mm
69074 550 mm


passend für Wannenradius // suitable for tub radius

Art-Nr. // art.no. 69075 500 mm
69076 550 mm


passend für Wannenradius // suitable for tub radius




Wannenradius // tub radius 500 mm
gestr. Länge // stretched length 1044 mm




Wannenradius // tub radius 500 mm
gestr. Länge // stretched length 775 mm



Wannenradius // tub radius 550 mm
gestr. Länge // stretched length 1123 mm



Wannenradius // tub radius 550 mm
gestr. Länge // stretched length 855 mm



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Dichtprofil-Zubehör // seals accessoires

Art.Nr. // art.no. 69073

Schwallschutz-Endkappen, links und rechts // threshold end caps, left and right



Besonderheiten // Features






Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 69080 / 69081

Schwallschutz (Acryl) // threshold (acrylic)

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	Breiet // width	Höhe // hight
69080	1000 mm	20 mm	10 mm
69081	2000 mm	20 mm	10 mm



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm


Dichtprofil-Zubehör // seals accessoires

Art.Nr. // art.no. 69130 / 69131



Schwallschutz (Acryl) // threshold (acrylic)

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length	Breiet // width	Höhe // hight
69130	1000 mm	10 mm	5 mm
69131	2000 mm	10 mm	5 mm

Ansicht view (Z)



Art.-Nr. 69100
art. nr. 69100



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm
















Dichtprofil-Zubehör // seals accessoires

Art.Nr. // art.no. 69150 / 69151

Trägerprofil für Dichtprofile // wall attachment bar for seals

Art-Nr. // art.no.	Länge // Length
69150	2000 mm
69151	2500 mm

Ansicht Z
view



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm
















Dichtprofil-Zubehör // seals accessoires

Art.Nr. // art.no. 69154

Trägerprofil für Dichtprofile // wall attachment bar for seals

Art-Nr. // art.no. Länge // Length
69154 2250 mm

Ansicht (Z)



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm

Oberflächenbeschreibung // surfaces / finishes

Codeziffer ¹⁾ no. of surface/finish ¹⁾	Oberfläche surface/finish
1	Aluminium unbehandelt <i>aluminium untreated</i>
10	silberfarbig eloxiert (ähnlich Oberfläche 46) <i>silver colour anodized (like finish 46)</i>
14	Chrome-Effekt // <i>chrome effect</i>
16	gebeizt, silberfarbig eloxiert <i>stained, silver-coloured anodised</i>
17	Alinox (Edelstahleffekt) <i>Alinox (stainless steel effect)</i>
19	Kunststoff transparent <i>transparent plastics</i>
20	Zinkdruckguß unbehandelt <i>zinc diecasting</i>
27	Kunststoff weiß <i>white plastics</i>
28	Kunststoff schwarz <i>black plastics</i>
29	Kunststoff grau <i>grey plastics</i>
31	glanzverchromt // <i>bright chrome</i>
34	aluminiumfarben pulverbeschichtet <i>powder-coated in aluminium-colour</i>
36	glanzvernickelt // <i>bright nickel</i>
37	glanzvernickelt, Klarlack // <i>bright nickel, clear varnish</i>
41	Stahl verzinkt // <i>steel zinc-plated</i>
46	mattverchromt // <i>satin chrome</i>
47	geschliffen, mattverchromt (Edelstahleffekt) <i>grounded, satin chrome (stainless steel effect)</i>
51	mattvernickelt // <i>satin nickel</i>
53	VA-Finish matt, mit Klarlack <i>brushed stainless steel finish, clear varnish</i>
55	KL-megla® Nickel gebürstet // <i>KL-megla® brushed nickel</i>
61	vergoldet // <i>gold-plated</i>
62	Edelmessing // <i>fine brass</i>
80	RAL 8019 braun pulverbeschichtet <i>RAL 8019 brown powdercoated</i>
81	RAL 9005 schwarz pulverbeschichtet <i>RAL 9005 black powdercoated</i>
82	RAL 9010 weiß pulverbeschichtet <i>RAL 9010 white powdercoated</i>
83	RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet <i>RAL 9016 white powdercoated</i>
90	poliert // <i>polished</i>
91	matt gebürstet // <i>brushed</i>
93	Edelstahl unbehandelt // <i>stainless steel untreated</i>
97	Edelstahl drehblank <i>stainless steel fine turned</i>

¹⁾ Wichtig: Die Codeziffer ist Bestandteil der Bestell-Nr.
Attention: the surface / finish no. Is part of the order no.!

Allgemeine Informationen // general information



Basismaterial: rostfreier Edelstahl V2A
Base material: stainless steel



Basismaterial: rostfreier Edelstahl V4A
Base material: stainless steel



Basismaterial: hochqualitativer, rostfreier Edelstahl
Base material: high quality stainless steel



Basismaterial: Messing
Base material: brass



Basismaterial: Aluminium
Base material: aluminum



Basismaterial: Magnesium
Base material: magnesium



Basismaterial: Kunststoff
Base material: plastic



Beschlag bei normaler Handhabung wartungsfrei
Maintenance-free fitting through normal handling



Beschlag mit exzentrischer Höhenverstellbarkeit
Hinge with eccentrical height adjustability



Beschlag mit horizontaler und vertikaler Verstellbarkeit
Hinge with horizontal and vertical adjustability



Beschlag mit horizontaler Verstellbarkeit
Hinge with horizontal adjustability



Beschlag mit vertikal Verstellbarkeit
Hinge with vertical adjustability



Beschlag mit patentierter stufenloser Nullpunkt-Verstellung
Hinge with patented continous adjustable 0-position



Beschlag mit flächenbündiger Verschraubung auf der Rückseite
Hinge with screw connection flush to surface on the back



Türband mit Hebe-Senk Technik
Door hinge with lifting mechanism



Duschtürband für durchlaufendes Dichtprofil (Bypass-System)
Shower door hinge for continous seal (By-pass System)



Beschlag mit Klebtechnik: entwickelt in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden // Hinge with adhesion technology: developed in cooperation with the Technischen Universität Dresden



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch DIBt
Approved by the building authorities of DIBt



„Geprüfte Sicherheit“ durch den TÜV Rheinland in Kombination mit der ID-Nummer // Security tested by the german TÜV Rheinland in combination with the ID-number



„Bauart geprüft“ durch den TÜV Rheinland in Kombination mit ID-Nummer „Type approved“ by the german TÜV Rheinland in combination with the ID-number



Konformität mit den Einhaltungen der EU-Richtlinien
Conformity with and adherence to the EU-directives

Hinweise:

T gilt nur für Türe // applies only to door
S gilt nur für Seitenteil // apply only to side panel

Lieferung // Delivery

- standardmäßig lieferbar
standard available
- ⊗ für Lieferung sind Angaben des Kunden erforderlich
details by the client are necessary for delivery
- für Lieferung ist Rücksprache erforderlich
consultation is necessary for delivery

Allgemeine Hinweise // general information

Anwendungsbereich unserer Produkte *Application range of our products*

Für die Anwendung im Bereich Schwimmbad, Sauna, Salzwasser oder hochfrequentierter Bereich bitten wir um Rücksprache.
For application in swimming pool, sauna or salt-water areas, as well as in high frequented areas, consultation necessary.

Maßstab // actual size

Maßstab ist nicht 1:1
actual size is not 1: 1

Befestigungsmaterialien // materials for mounting

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Beschläge an den tragenden Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.
Befestigungsschrauben für die Wandbefestigung werden grundsätzlich nur auf Wunsch und gegen zusätzliche Berechnung mitgeliefert.
Die Verwendbarkeit der Schrauben muss grundsätzlich vom Verarbeiter geprüft werden. Wir übernehmen ausdrücklich hierfür keine Haftung.
Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

The statistically necessary mounting materials for the mounting of the fittings on the load-bearing structure must be determined by the persons responsible for the mounting. Fastening screws for attachment to the wall will as a rule only be delivered upon request and at extra cost. The suitability of the screws is to be determined by the persons responsible for the mounting. We expressly disclaim liability therefore. The mounting should only be carried out by an expert.

Konstruktion und Einbau // construction and fitting

Als Konstruktions- und Einbauvorlage für Duschtür-Systeme, nutzen Sie bitte unsere Software eDesign „Duschen nach Maß“.
For construction and fitting of shower door systems make use of our software eDesign „Duschen nach Maß“

Glasart // glass type

ESG aus Float nach DIN EN 12150-1:2000
tempered safety glass float must be used in accordance with the DIN EN 12150-12000.

Ihre Bestell-Nr. setzt sich wie folgt zusammen *our order number is made up of*

Art.-Nr- (5-stellig)
art.no. (5-Digit)

Codeziffer
number of surface/finish



KL-megla® GmbH
Wecostraße 15
53783 Eitorf
Germany

Phone + 49 (0) 22 43 - 9 23 00-0
Fax + 49 (0) 22 43 - 9 23 00-36
info@kl-megla.com
www.kl-megla.com

• Form, Inhalt und Struktur dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt.
Form, content and structure of this catalog are copyrighted.

• Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind uns vorbehalten.
We explicitly reserve the right of production tolerances and changes in our products.

• Alle Angaben ohne Gewähr.
All informations without guarantee.



KL® megla GmbH – Wecostraße 15 – 53783 Eitorf – Germany
Phone + 49 (0) 22 43-9 23 00-0 – Fax + 49 (0) 22 43-9 23 00-36
info@KL-megla.de – www.KL-megla.de